

I 20-5 TİPİ SU TUTUCU BANT


- Tam ve kısmi daralma dezlerinde alçak ve yüksek su basıncına maruz yapılarda radye - radye, radye - perde, perde - perde birleşim yerlerinde kesitin orta kısmından kullanılır
- Su tutucu bantlar birbirlerine ısı (termal) kaynağı ile (150 °C – 180 °C) birleştirilebilirler.



TEKNİK BİLGİLER

Su Tutucu Bantların Genel Uygulama Alanları

- Barajlar,
- Sulama kanalları,
- Su depoları, rezervuarlar,
- Su tasfiye tesisleri,
- Yüzme havuzları,
- Rıhtımlar,
- İsale tünelleri
- Hidroelektrik santraller,
- Köprüler,
- Metro inşaatları,
- Viyadükler,
- İstinat duvarları,
- Zemine oturan döşemeler ve temeller,
- Endüstriyel yapılar.



Ürün Kodu	L	a ₁	b	Set adedi	c	d	e	f	g	h	k	Üretim Uzunluğu
I 20-5	200 ± 3	5 ± 0.5	25	6	18 ± 2	4	8	3 ± 0.5	13 ± 1	3	12 ± 2	20 metre

Su tutucu bant boyutları milimetredir.

Mekanik Özellikler

Analiz	Temel gereklilik		Birim	Standart	
Çekme dayanımı (σ_0)	Ortalama değer		En az 14	N/mm ²	TS 3078
	En küçük değer		En az 12	N/mm ²	TS 3078
Kopma anındaki uzama oranı (ϵ_0)	Ortalama değer		En az 225	%	TS 3078
	En küçük değer		En az 200	%	TS 3078
Tip A Shore durometresi sertlik derecesi (H_0)			75 ± 5	Shore A	TS 3078
Birim hacim kütlesi (d)			1.27 ± 0.04	g/cm ³	TS 3078
Kütlece su emme oranı (s)			En fazla 1.5	%	TS 3078
Eskitme sonrası	Çekme dayanımı	σ_1	En fazla 0.80 x σ_0	N/mm ²	TS 3078
		Değişme oranı	En fazla 20	%	TS 3078
	Kopma anındaki uzama oranı	ϵ_1	En az 0.80 x ϵ_0	%	TS 3078
		Değişme oranı	En fazla 20	%	TS 3078
	Tip A Shore durometresi sertlik derecesi	H_1	$H_0 \pm 5$	Shore A	TS 3078
		Değişme miktarı	± 5	Shore A	TS 3078
Kütlece kalıntı oranı (k)			En fazla 5.0 (m/m)	%	TS 3078